

Link do produktu: <https://wentsklep.pl/czerpnia-wyrzutnia-plaska-ze-stali-nierdzewnej-z-okapnikiem-p-2726.html>



Czerpnia / wyrzutnia płaska ze stali nierdzewnej z okapnikiem

Cena brutto	245,00 zł
Cena netto	199,19 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Producent	PE-FLEX

Opis produktu

Płaska kwadratowa czerpnia / wyrzutnia ścienna PE-FLEX® (kratka zewnętrzna) do systemu wentylacji mechanicznej z rekuperacją przeznaczona do montażu na ścianie lub w podbitce. Wykonana ze stali nierdzewnej. Dostępne średnice: Ø200 mm, Ø250 mm oraz Ø315 mm.

Czerpnia / wyrzutnia płaska PE-FLEX® ze stali chromowo-niklowej.

Kratka przeznaczona jest do zakończenia kanałów czerpni i wyrzutni w systemach wentylacji mechanicznych z rekuperacją.

Przystosowana została do montażu pionowego **na elewacji budynku** lub poziomego **w podbitce**.

Lamelki w kratce zostały wykonane w taki sposób, aby minimalizować opory powietrza. Dodatkowy okapnik ma chronić ścianę przez powstawaniem zacieków.

Gumowa uszczelka ułatwia montaż czerpni/wyrzutni oraz zabezpiecza wypływanie wody z kanału wentylacyjnego pod kratką. Cztery otwory montażowe w narożnikach pozwalają na przykręcenie kratki do ściany/podbitki.

Wersja 200:

Wersja 250:

Wersja 315:

Charakterystyka:

- występuje w trzech rozmiarach: Ø200, Ø250 i Ø315 mm,
- może być stosowana jako **czerpnia lub wyrzutnia**,

-
- do zastosowania zewnętrznego,
 - materiał: wysokiej jakości stal chromowo-niklowa o grubości 0,5-0,8 mm (brak występowania korozji),
 - powierzchnia polerowana (niemalowana),
 - długi kołnierz montażowy wykonany ze stali chromo-niklowej z założoną uszczelką dwuwargową,
 - szybka i łatwa instalacja (4 otwory montażowe w narożnikach).
-

Wymiary [mm]	A	B	C	D	E
Czerpnia / Wyrzutnia 200 z okapem	262	276	Ø196	60	21
Czerpnia / Wyrzutnia 250 z okapem	305	320	Ø245	60	21
Czerpnia / Wyrzutnia 315 z okapem	380	396	Ø310	60	21

Przykłady zastosowania:

Przykład montażu czerpni/wyrzutni fi 200 w podbitce:

Przykład montażu czerpni/wyrzutni fi 250 w podbitce:

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Średnica wlotu: Ø 196 mm , Ø 245 mm , Ø 310 mm

Kolor: antracyt , stal szczotkowana , biały , czarny