

Link do produktu: <https://wentsklep.pl/klimatyzator-scienny-haier-flexis-plus-7-0-kw-komplet-jednostka-wewnetrzna-jednostka-zewnetrzna-p-556.html>



## Klimatyzator ścienny Haier FLEXIS Plus 7,0 kW- komplet, jednostka wewnętrzna, jednostka zewnętrzna

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| Cena brutto  | <b>8 487,00 zł</b> |
| Cena netto   | <b>6 900,00 zł</b> |
| Dostępność   | <b>Dostępny</b>    |
| Czas wysyłki | <b>3 dni</b>       |
| Producent    | <b>Haier</b>       |

### Opis produktu

#### Haier FLEXIS Plus klimatyzator ścienny

Klimatyzatory serii FLEXIS to urządzenia działające na przyjaznym dla środowiska czynnikiem chłodniczym **R32**, które łączą w sobie prosty i estetyczny design z zaawansowaną technologią. Urządzenia w standardzie posiadają **Czujnik Eco**, który jest odpowiedzialny za oszczędność energii, czujnik bada obecność człowieka w dwóch obszarach na zasięgu 8 metrów; pozwala to na dystrybucję nawiewu w pożądane miejsce w pomieszczeniu. Dodatkowo klimatyzatory FLEXIS posiadają **sterowanie Wi-Fi** w standardzie, które może odbywać się za pomocą smartfona lub tabletu połączonych z internetem. Dzięki kompaktowej budowie, poziom hałasu urządzenia może być obniżony nawet do **16dB**. Dodatkowo urządzenia posiadają funkcję **Self Clean\***, która jest odpowiedzialna za usuwanie zanieczyszczeń i bakterii gromadzących się na wymienniku.

\*Funkcja Self Clean dostępna w urządzeniach z dopiskiem Plus. Seria urządzeń Plus dostępna jest w ofercie od roku 2019 w wybranych klimatyzatorach ściennych.

|   |                    |
|---|--------------------|
| Wydajność chł.- nom.(min.~max.) [Btu/h]     | 23890 (7510-25600) |
| Wydajność chł.- nom.(min.~max.) [kW]        | 7,0 (2,2-7,5)      |
| Wydajność grz.- nom.(min.~max.) [Btu/h]     | 27300 (8190-29000) |
| Wydajność grz.- nom.(min.~max.) [kW]        | 8,0 (2,4-8,5)      |
| Zasilanie f/V/Hz                            | 1/230/50           |
| Poziom ciś. akustycznego [dB(A)]            | 33/37/43/47        |
| Temp. pracy (chł.) Min.-Max (wew/zew.) [°C] | 21~35/ -20~43      |
| Temp. pracy (grz.) Min.-Max (wew/zew.) [°C] | 10~27/ -20~24      |
| Czynnik chłodniczy                          | R32                |
| Jednostka wew. (szer.x głęb.x wys.) [mm]    | 1126/230/337       |
| Waga jednostki wew. [kg]                    | 15,2               |
| Jednostkazew. (szer.x głęb.x wys.) [mm]     | 860/308/730        |
| Klasa energ. (chł.)                         | A++                |
| Klasa energ. (grz.)                         | A+ / A+++ / -      |
| SEER  | 7,1                |

---

|   |                |
|---|----------------|
| SCOP                                      | 4              |
| Roczne zużycie energii (chł.) [kWh/rok]   | 345            |
| Roczne zużycie energii (grz.) [kWh/rok]   | 1959           |
| Pobór mocy (chł.) Nom (min.-max) [kW]     | 2,16 (0,7-2,9) |
| Pobór mocy (grz.) Norm (min.-max) [kW]    | 2,15 (0,7-2,9) |
| Czujnik ECO                               | x              |
| Self Clean                                | x              |
| Chłodzenie przy -20 °C                    | x              |
| Bardzo cichy                              | 30 dB(A)       |
| Sterowanie Wi-Fi                          | standard       |
| Karta On/Off                              | opcja          |
| Przepływ powietrza 3D                     | x              |
| Inteligentne odszranianie                 | x              |
| 2-drogowa konstrukcja przewodów rurowych  | x              |
| Kompaktowa płyta montażowa                | x              |
| Powiększona przestrzeń na przewody rurowe | x              |
| Zdemowalna pokrywa                        | x              |
| Łatwy zatrzask wspornika                  | x              |
| Łatwa i szybka naprawa silnika            | x              |
| Łatwy montaż                              | x              |
| Filtr 3M                                  | opcja          |