

Link do produktu: <https://wentsklep.pl/przewod-elastyczny-izolowany-sonodec-classic-p-2698.html>

Przewód elastyczny izolowany SONODEC CLASSIC

Cena brutto	165,00 zł
Cena netto	134,15 zł
Dostępność	Dostępny
Producent	PE-FLEX

Opis produktu

Izolowany przewód elastyczny firmy DEC przeznaczony do systemów wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Wykonany jest z folii aluminiowej na osnowie z drutu stalowego. Posiada izolację z wełny mineralnej o grubości 25 mm lub 50 mm pokrytej płaszczem zewnętrznym wykonanym z folii aluminiowej. Aluminiowa warstwa wewnętrzna posiada mikroperforację zapewniającą tłumienie akustyczne (kanał działa jak tłumik akustyczny) i osłonięta jest paroizolacyjnym płaszczem poliestrowym.

Dzięki bardzo **dobrym właściwościom tłumiącym dźwięki** kanały te można wykorzystywać m.in. do podłączenia [rekuperatora](#) ze [skrzynkami rozdzielczymi](#). W wersji z izolacją 50 mm kanały te można stosować również do podłączenia czepni i wyrzutni z rekuperatorem.

Dane techniczne:

Model: Rega 1000A (od 01.01.2014 pod nazwą SONODEC CLASSIC)

- Producent: **DEC International**
- Kraj pochodzenia: **Holandia**
- Dostępne rozmiary (średnica wewnętrzna): Ø127, Ø162, Ø204 oraz Ø254 mm.
- Zakres temperatury: - od - 30°C do + 140°C
- Izolacja termiczna: wełna mineralna
- Grubość izolacji: 25 mm lub 50 mm
- Perforacja akustyczna Rega 60
- Długość po rozciągnięciu: 10 m (z izolacją 25 mm) lub 7,5 m (z izolacją 50 mm)

Zalecana minimalna grubość otuliny Sonodec Classic na poszczególnych przewodach w zależności od temperatury otoczenia**

	+20 do +15 °C	+14 do +1 °C	0 do -20 °C
Nawiew	25 mm	50 mm	50 mm + 300 mm*
Wyciąg	25 mm	50 mm	50 mm + 300 mm*

Czerpnia	50 mm	50 mm	50 mm
Wyrzutnia	50 mm	50 mm	50 mm + 300 mm*

*Dodatkowa izolacja np. z wełny mineralnej

**W pomieszczeniach o wilgotności względnej $\leq 60\%$

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Średnica: \emptyset 127 mm , \emptyset 254 mm , \emptyset 162 mm , \emptyset 204 mm

Grubość izolacji: 25 mm (10 mb w kartonie) , 50 mm (10 mb w kartonie) , 50 mm (7,5 mb w kartonie)