


## Redukcja do czerpni / wyrzutni płaskiej



Cena brutto	<b>66,00 zł</b>
Cena netto	<b>53,66 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>3 dni</b>
Producent	<b>PE-FLEX</b>

### Opis produktu

#### Redukcje nypel-mufa do czerpni / wyrzutni płaskich PE-FLEX® ze stali nierdzewnej.

Aby zminimalizować opory powietrza w systemach wentylacji mechanicznych zaleca się stosowanie czerpni i wyrzutni o większej średnicy, niż średnica kanałów wentylacyjnych. W takim przypadku, aby podłączenie czerpni i wyrzutni było łatwiejsze, można wykorzystać specjalne redukcje, które pozwalają na zmniejszenie średnicy króćca przyłączeniowego kwadratowych kratek o średnicach Ø200 mm oraz Ø250 mm i podłączenie rury wentylacyjnej o mniejszej średnicy. Redukcję nakłada się stroną o większej średnicy na króciec z uszczelką [czerpni / wyrzutni płaskiej](#). Redukcja posiada dodatkowo uszczelkę dwuwargową na drugim króćcu, która ułatwia podłączenie do niej kanałów wentylacyjnych.

Powyżej redukcja założona na [czerpnię / wyrzutnię płaską PE-FLEX®](#).

#### Wymiary:

#### Przykłady zastosowania:

#### Przykład montażu czerpni/wyrzutni fi 250 w podbitce:

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Model redukcji:** Ø 200/158 mm do czerpni/wyrzutni Ø 200 mm , Ø 250/198 mm do czerpni/wyrzutni Ø 250 mm , Ø 315/248 mm do czerpni/wyrzutni Ø 315 mm