


Link do produktu: <https://wentsklep.pl/redukcja-do-czerpni-wyrzutni-plaskiej-p-2722.html>

Redukcja do czerpni / wyrzutni płaskiej



Cena brutto	66,00 zł
Cena netto	53,66 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Producent	PE-FLEX

Opis produktu

Redukcje nypel-mufa do czerpni / wyrzutni płaskich PE-FLEX® ze stali nierdzewnej.

Aby zminimalizować opory powietrza w systemach wentylacji mechanicznych zaleca się stosowanie czerpni i wyrzutni o większej średnicy, niż średnica kanałów wentylacyjnych. W takim przypadku, aby podłączenie czerpni i wyrzutni było łatwiejsze, można wykorzystać specjalne redukcje, które pozwalają na zmniejszenie średnicy króćca przyłączeniowego kwadratowych kratek o średnicach Ø200 mm oraz Ø250 mm i podłączenie rury wentylacyjnej o mniejszej średnicy. Redukcję nakłada się stroną o większej średnicy na króciec z uszczelką [czerpni / wyrzutni płaskiej](#). Redukcja posiada dodatkowo uszczelkę dwuwargową na drugim króćcu, która ułatwia podłączenie do niej kanałów wentylacyjnych.

Powyżej redukcja założona na [czerpnię / wyrzutnię płaską PE-FLEX®](#).

Wymiary:

Przykłady zastosowania:

Przykład montażu czerpni/wyrzutni fi 250 w podbitce:

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Model redukcji: Ø 200/158 mm do czerpni/wyrzutni Ø 200 mm , Ø 250/198 mm do czerpni/wyrzutni Ø 250 mm , Ø 315/248 mm do czerpni/wyrzutni Ø 315 mm