

Dane aktualne na dzień: 07-03-2026 09:36

Link do produktu: <https://wentsklep.pl/rekuperator-basic-h250-hrv-p-5376.html>



## Rekuperator Basic H.250 HRV

|             |                    |
|-------------|--------------------|
| Cena brutto | <b>6 499,00 zł</b> |
|-------------|--------------------|

|            |                    |
|------------|--------------------|
| Cena netto | <b>5 283,74 zł</b> |
|------------|--------------------|

|            |                 |
|------------|-----------------|
| Dostępność | <b>Dostępny</b> |
|------------|-----------------|

|              |              |
|--------------|--------------|
| Czas wysyłki | <b>3 dni</b> |
|--------------|--------------|

|           |               |
|-----------|---------------|
| Producent | <b>reQnet</b> |
|-----------|---------------|

### Opis produktu

**Rekuperator REQNET Basic H.250 HRV** to kompaktowe urządzenie wentylacyjne, przeznaczone do efektywnej wymiany powietrza w mieszkaniach i małych domach. Dzięki przemyślanej konstrukcji sprawdzi się wszędzie tam, gdzie liczy się oszczędność przestrzeni i niezawodne działanie przez cały rok.

Model ten wyposażony jest w wysokosprawny przeciwprądowy wymiennik ciepła Core, który umożliwia odzysk energii cieplnej na poziomie do 95%. W połączeniu z nowoczesnymi silnikami EC zapewnia to energooszczędną i stabilną pracę urządzenia.

Solidna obudowa wykonana ze stali nierdzewnej (INOX) gwarantuje trwałość, a zastosowanie pianki akustycznej bez mostków termicznych chroni przed stratami ciepła i ogranicza hałas. Niewielkie wymiary oraz możliwość montażu na ścianie lub podłodze pozwalają na elastyczne dopasowanie urządzenia do dostępnej przestrzeni.

W zestawie znajduje się prosta w obsłudze automatyka z regulatorem naściennym, ułatwiająca zarządzanie pracą systemu wentylacyjnego bez potrzeby dodatkowych akcesoriów.

Dane techniczne:

| Model                             | BASIC H.250 HRV                                                                                                                                       |                               |                                |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Maksymalny wydatek powietrza      | 250 m³/h przy 150 Pa                                                                                                                                  |                               |                                |
| Sprawność odzysku ciepła          | do 95%                                                                                                                                                |                               |                                |
| Typ wymiennika                    | krzyżowo-przeciwprądowy                                                                                                                               |                               |                                |
| Rodzaj wymiennika                 | Standard - HRV                                                                                                                                        |                               |                                |
| Materiał wymiennika               | tworzywo sztuczne                                                                                                                                     |                               |                                |
| Sprawność odzysku wilgoci         | -                                                                                                                                                     |                               |                                |
| Maksymalna moc wentylatorów       | 125 W                                                                                                                                                 |                               |                                |
| Zużycie energii                   | 50%<br>(90 m³/h przy 30 Pa)                                                                                                                           | 75%<br>(175 m³/h przy 100 Pa) | 100%<br>(250 m³/h przy 150 Pa) |
| Zużycie energii                   | 27 W                                                                                                                                                  | 69 W                          | 125 W                          |
| Poziom mocy akustycznej           | 39 dB(A)                                                                                                                                              |                               |                                |
| Wentylatory                       | promieniowe z silnikami EC prądu stałego                                                                                                              |                               |                                |
| Klasa efektywności energetycznej  | A*                                                                                                                                                    |                               |                                |
| Bypass                            | automatyczny, elektroniczny                                                                                                                           |                               |                                |
| System antyzamrożeniowy           | nagrzewnica wstępna 1kW                                                                                                                               |                               |                                |
| Sterownik                         | pokrętło sterujące bezstopniowe                                                                                                                       |                               |                                |
| Filtry                            | plisowane klasy M5** / ePM10 75%***                                                                                                                   |                               |                                |
| Króćce przyłączeniowe             | stal nierdzewna 4 x Ø160 mm                                                                                                                           |                               |                                |
| Odpyływ kondensatu                | Ø32 mm                                                                                                                                                |                               |                                |
| Stopień ochrony                   | IP 40                                                                                                                                                 |                               |                                |
| Klasa izolacji urządzenia         | I                                                                                                                                                     |                               |                                |
| Napięcie zasilania                | 230V (AC), 50Hz                                                                                                                                       |                               |                                |
| Materiał obudowy                  | stal nierdzewna                                                                                                                                       |                               |                                |
| Masa                              | 20 kg                                                                                                                                                 |                               |                                |
| Wymiary (wys. x szer. x gł)       | 562 x 814 x 315 mm                                                                                                                                    |                               |                                |
| Wypożenie                         | regulator naścienny z przewodem sygnałowym 3m<br>króćce przyłączeniowe 4 x Ø160 mm<br>kabel zasilający o długości 2,8 m<br>nóżki wkręcane m10 4x100mm |                               |                                |
| Opcjonalne urządzenia peryferyjne | moduł CO <sub>2</sub> /higro<br>dzwonkowy przycisk przewietrzania<br>przycisk funkcji poza domem/centrala alarmowa                                    |                               |                                |

\* dla klimatu umiarkowanego zgodnie z Dyrektywą 2009/125/EC oraz Rozporządzeniem Komisji Europejskiej nr 1254/2014

\*\* wg ISO 16890

\*\*\* wg EN779

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Wersja:** R (prawa) , L (lewa)

**Pakiety:** Brak , Moduł stałego przepływu (oszczędzasz 50 zł) , Moduł CO2/higro (oszczędzasz 200 zł) , Moduł stałego przepływu + Moduł CO2/higro (oszczędzasz 300 zł)

**Sterowanie rekuepratorem:** Panel sterowania , Sterowanie Wifi