

Link do produktu: <https://wentsklep.pl/rekuperator-scienny-r-wall50-z-czujnikiem-co2-p-5377.html>



Rekuperator ścienny r-Wall50 z czujnikiem CO2

Cena brutto	1 394,00 zł
Cena netto	1 133,33 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Producent	reQnet

Opis produktu

R-Wall50 to decentralny rekuperator ścienny przeznaczony do wentylacji pojedynczych pomieszczeń w domach i mieszkaniach. Urządzenie pracuje z maksymalną **wydajnością do 50 m³/h**, zapewniając stały dopływ świeżego powietrza przy jednoczesnym ograniczeniu strat ciepła.

Zastosowany ceramiczny wymiennik ciepła pozwala na odzysk energii bez konieczności odprowadzania skroplin, co upraszcza instalację i obsługę. Dzięki kompaktowej budowie urządzenie montuje się bezpośrednio w przegrodzie zewnętrznej, bez potrzeby tworzenia dodatkowej przestrzeni technicznej.

Rekuperator wyposażony jest w zintegrowany czujnik dwutlenku węgla (CO2), który monitoruje jakość powietrza i wspiera automatyczne dostosowanie pracy urządzenia. Obsługa odbywa się intuicyjnie – przez przyciski na obudowie, pilot lub aplikację mobilną.

Tryby pracy naprzemiennej (nawiew/wywiew) pozwalają na regenerację ciepła, a możliwość połączenia kilku jednostek w systemie WiFi umożliwia ich zsynchronizowaną pracę w różnych pomieszczeniach. Filtry powietrza można łatwo wymieniać samodzielnie, co ułatwia bieżące użytkowanie.

R-Wall50 sprawdzi się wszędzie tam, gdzie zależy Ci na poprawie jakości powietrza bez rozbudowanej instalacji kanałowej.

Specyfikacja

Opis	Jednostka	Wartość
Napięcie	V	100-240
Częstotliwość	Hz	50/60
Moc wejściowa	W	6/7/7.8
Zasilanie prądem	A	0.04/0.05/0.06
RPM	-	1000/1550/1800
RPM (max)	-	2200
Przepływ powietrza (L/M/H) w trybie nawiewu/wywiewu (z filtrem F7)*	m³/h	20/40/50
Przepływ powietrza (L/M/H) w trybie regeneratora (z filtrem F7)*	m³/h	10/20/25
Maksymalny przepływ powietrza (w trybie wzmożonej wydajności „Boost” wentylatora)	m³/h	60
Poziom ciśnienia akustycznego	dB(A)/td>	32.7
Efektywność odzysku ciepła	%	do 97
Klasa odporności na wodę	-	IPX4
Średnica kanału powietrznego	mm	158
SEC	-	Klasa A
Rodzaj montażu	-	Montaż naścienny
Masa netto	kg	4.2

* Przepływ powietrza w trybie nawiewu/wywiewu bez filtra F7 wynosi około 34/56/70 m³/h lub trybie regeneratora 20/33/41 m³/h, a właściwe parametry będą odpowiednio dostosowane.