

Link do produktu: <https://wentsklep.pl/skrzynki-rozprezne-peflex-inox-50-75-i-90-stal-nierdzewna-p-5359.html>



Skrzynki rozprężne PEFLEX inox Ø50, Ø75 i Ø90 stal nierdzewna

Cena brutto	99,00 zł
Cena netto	80,49 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Producent	PE-FLEX

Opis produktu

Skrzynki rozprężne PEFLEX inox, wykonane ze stali nierdzewnej, posiadają mufy z systemem KLIK oraz fabrycznie wbudowane uszczelki do rur PEFLEX. Są przystosowane do rur wentylacyjnych o średnicach Ø50, Ø75 i Ø90 mm oraz anemostatów lub przedłużeń o średnicach Ø100, Ø125 i Ø160 mm. Oferowane są w trzech wersjach: kątownej, przelotowej i kierunkowej. Te skrzynki łączą od jednego do kilku przewodów wentylacyjnych z anemostatami nawiewnymi i wywiewnymi, które montowane są w pomieszczeniach.

Skrzynki rozprężne PEFLEX ze stali nierdzewnej są przeznaczone do podłączenia systemu rur wentylacyjnych o średnicach Ø50, Ø75 oraz Ø90 mm. Posiadają mufy wykonane z polipropylenu, które mają wbudowane uszczelki, co znacznie ułatwia montaż instalacji i zapewnia szczelność połączeń. Montaż polega na włożeniu równo dociętej końcówki przewodu wentylacyjnego PEFLEX do króćca, aż do usłyszenia charakterystycznego "KLIK!"

Puszki wentylacyjne ze stali nierdzewnej występują z dwoma rodzajami króćców do anemostatu:

- Z możliwością przedłużenia króćca do ramki anemostatu (np. rurą elastyczną, rurą spiro) – średnica króćca: 98 mm, 123 mm lub 158 mm (umożliwia to samodzielne przedłużenie na budowie).

Możliwość zakupu przedłużenia skrzynki rozprężnej TUTAJ.

- Przystosowane do bezpośredniego podłączenia ramki anemostatu – średnica króćca: 100 mm, 125 mm lub 160 mm.

Można również zamówić skrzynki rozprężne pod kratkę wentylacyjną. W tym celu prosimy o kontakt w celu przesłania wymaganych wymiarów skrzynek, dostarczenie rysunku z naniesionymi wymiarami lub skorzystanie z programu BOXMAKER, który umożliwia łatwe zaprojektowanie i wycenę niestandardowych skrzynek rozprężnych według indywidualnych potrzeb.

Długość króćca do anemostatu, mierzona od korpusu do końca, wynosi około 5,3 cm. Istnieje również możliwość zakupu skrzynki z wydłużonym króćcem (należy osobno dodać do koszyka skrzynkę oraz ilość przedłużeń).

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rodzaj skrzynki: Kątowna (standardowa) , Przelotowa (naprzeciwko) , Kierunkowa (pod dyszę dalekiego zasięgu)

Ilość muf przyłączeniowych: 1 x 50 , 2 x 50 , 3 x 50 , 4 x 50 , 5 x 50 , 6 x 50 , 1 x 75 , 2 x 75 , 3 x 75 , 4 x 75 , 1 x 90 , 2 x 90 , 3 x 90

Średnica króćca: 98 mm nypłowa do przedłużenia , 100 mm mufowa bezpośrednio do ramki anemostatu , 123 mm nypłowa do przedłużenia , 125 mm mufowa bezpośrednio do ramki anemostatu , 158 mm nypłowa do przedłużenia , 160 mm mufowa bezpośrednio do ramki anemostatu