

Link do produktu: <https://wentsklep.pl/skrzynki-rozprezne-peflex-pp-2x75-3x75-5x50-2x90-tworzywo-sztuczne-p-5358.html>



Skrzynki rozprężne PEFLEX PP 2xØ75, 3xØ75, 5xØ50, 2xØ90 tworzywo sztuczne

Cena brutto	79,99 zł
Cena netto	65,03 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Producent	PE-FLEX

Opis produktu

Skrzynki rozprężne PEFLEX PP wykonane z tworzywa sztucznego, z mufami wyposażonymi w system KLIK oraz wbudowanymi uszczelkami do rur PEFLEX. Oferowane w wersji z króćcem mufowym o średnicy 125 mm, służącym do podłączenia anemostatu, lub nypłowym o średnicy 123 mm, umożliwiającym przedłużenie. Przeznaczone do łączenia anemostatów nawiewnych i wywiewnych z przewodami wentylacyjnymi.

Cechy plastikowych skrzynek rozprężnych PEFLEX:

Wykonane z trwałego tworzywa sztucznego. Mogą być montowane w stropie w warstwie izolacyjnej lub pod sufitem pod ociepleniem. Mufy w skrzynkach są z polipropylenu i mają fabrycznie wbudowane uszczelki, co znacznie ułatwia montaż przewodów PEFLEX oraz zapewnia szczelność instalacji. Anemostaty o średnicy Ø125 mm można podłączać bezpośrednio do ramki anemostatu wkładanej do skrzynki w wersji mufowej lub za pomocą elementu przedłużającego w wersji nypłowej. Jeśli do skrzynki rozprężnej podłączana jest mniejsza liczba przewodów PEFLEX Ø50 lub Ø75 mm, wolne otwory należy zabezpieczyć zaślepkami. Skrzynki posiadają atest higieniczny wydany przez Państwowy Zakład Higieny.

Wymiary skrzynek:

Rodzaj skrzynki rozprężnej	2x75	3x75	2x90	5x50
Wysokość korpusu	6 cm	6 cm	6 cm	6 cm
Wysokość mufy przyłączeniowej	8,8 cm	8,8 cm	10,3 cm	6 cm
Szerokość bez uchwytów montażowych	26 cm	28,2 cm	25 cm	25,5 cm
Szerokość z uchwytemi montażowymi	30,5 cm	30,5 cm	28,6 cm	30,5 cm
Głębokość bez uchwytu montażowego	24 cm	24 cm	25 cm	23 cm
Głębokość z uchwytem montażowym	30 cm	30 cm	27 cm	26 cm
Długość króćca przyłączeniowego Ø125 mm do anemostatu	4 cm	4 cm	4 cm	4 cm
Całkowita wysokość skrzynki	10 cm	10 cm	10,3 cm	10 cm

Rodzaj skrzynki rozprężnej (korpus+króciec) w wersji z montażem pod sufitem	2x75	3x75	2x90	5x50
Całkowita wysokość skrzynki (korpus+króciec) w wersji z montażem na podłodze	12,8 cm	12,8 cm	14,5 cm	10 cm

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Ilość króćców: 2xØ75 , 3xØ75 , 5xØ50 , 2 x 90

Średnica wlotu: 123 mm nyplowa do przedłużenia , 125 mm mufowa bezpośrednio do ramki anemostatu

typ montażu: na podłodze , pod sufitem