

Link do produktu: <https://wentsklep.pl/szafa-hydrauliczna-izzifast-dla-pomp-ciepła-rotenso-p-3234.html>



Szafa Hydrauliczna iZZiFAST Dla Pomp Ciepła Rotenso

Cena brutto	16 574,25 zł
Cena netto	13 475,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	4 dni
Producent	iZZiFAST

Opis produktu

Szafa hydrauliczna iZZiFAST
dedykowana do współpracy z pompami ciepła Rotenso
powietrze-woda typu monoblok (nie zawiera elementów automatyki i czujników).

Szafa hydrauliczna iZZiFAST w tej wersji przeznaczona jest do podłączenia z wybranymi pompami ciepła:

- Rotenso:

- Rotenso 6
- Rotenso 8
- Rotenso 10
- Rotenso 12
- Rotenso 14
- Rotenso 16

Szafa hydrauliczna iZZiFAST to nowatorski produkt współpracujący z **pompami ciepła powietrze-woda typu monoblok**. Kompaktowa budowa urządzenia pozwala na skompresowanie niemal całej kotłowni wraz z zasobnikiem ciepła do jednego urządzenia o niecałej powierzchni 0,4 m². Szafa wyposażona jest w armaturę hydrauliczną i sterującą niezbędną do **prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania instalacji centralnego ogrzewania (CO) oraz ciepłej wody (CWU)** w budynku. Staranne wykonanie przy użyciu wysokiej klasy materiałów zapewnia trwałość oraz estetykę produktu. Cicha praca oraz zwarta budowa umożliwiają montaż urządzenia w pomieszczeniach takich jak np. kuchnia czy przedpokój, skąd łatwo i komfortowo sterować całym systemem grzewczym.

Szafa iZZiFAST 200 standard

Szafa iZZiFAST 200 eco

Szafy posiadają **zbiorniki ze stali nierdzewnej** o pojemności 190 litrów z węzownicą w zbiorniku do ogrzewania ciepłej wody użytkowej i w tej wersji (bez grzałki przepływowej i pompy obiegowej) współpracują z pompami ciepła firmy Panasonic oraz LG.

Do produkcji szafy hydraulicznej iZZiFAST użyte zostały najwyższej jakości materiały, a komponenty dostarczane są przez renomowanych producentów. Urządzenie ma również niską wagę oraz zajmuje niewiele miejsca – 60 x 60 cm. **Dzięki autonomicznemu systemowi UPS braki zasilania nie stanowią już zagrożenia zamarznięcia układu**, który podtrzymuje dodatnią temperaturę w jednostce zewnętrznej nawet do 48h. Zastosowanie filtra zmiękczającego wodę kotłową zapewnia ochronę przed szkodliwym działaniem osadzania się kamienia w instalacji grzewczej, co znacznie podnosi jej sprawność.

Korzyści stosowania modułu iZZiFAST z pompami ciepła powietrze-woda

Dla użytkownika:

- estetyczny wygląd i nowoczesny design,
- kompaktowa budowa,
- oszczędność powierzchni użytkowej – brak konieczności tworzenia klasycznej kotłowni,
- kompatybilność modułów iZZiFAST z całym typoszeregiem pomp ciepła monoblok danego producenta,
- gwarancja jakości i trwałości produktu ze względu na zastosowanie materiałów najwyższej klasy (stal nierdzewna),
- niższe koszty inwestycyjne w porównaniu do układów rozdzielnych,
- bezobsługowa praca,
- niższy koszt montażu,
- zaawansowane możliwości sterowania, również poprzez sieć Wi-Fi.

Dla instalatora:

- łatwy do wykonania montaż przez każdego wykwalifikowanego hydraulika,
- brak konieczności posiadania uprawnień f-gazowych,
- ograniczenie czasu kompleksowego montażu pompy ciepła do zaledwie kilku godzin,
- brak konieczności stosowania roztworów płynów niezamarzających jako czynnika w obiegu grzewczym,
- kompleksowe wyposażenie hydrauliczne modułu iZZiFAST,
- dodatkowa skrzynka przyłączeniowa – możliwość podłączenia przewodów zasilających i komunikacyjnych bez ingerencji w automatykę zestawu sterującego.

Dane techniczne szafy hydraulicznej iZZiFAST:

Dane techniczne szafy hydraulicznej iZZiFAST 200S:			
Cecha produktu		Jednostka	iZZiFAST
Obudowa	materiał wykonania	-	stal nierdzewna
Wymiary/waga netto	wysokość	mm	1880 (bez nóżek)
	długość	mm	600
	głębokość	mm	600
	masa	kg	92
Wyposażenie	pompa obiegowa	-	NIE
	pompa recyrkulacyjna	-	WIŁO STAR Z
	zawór bezpieczeństwa c.o.	-	3bar
	zawór bezpieczeństwa c.w.u.	-	6bar
	naczynie przeponowe c.o.	dm ³	12
	naczynie przeponowe c.w.u.	dm ³	12
	grzałka przepływowa	-	NIE
	manometr c.w.u.	-	TAK
	manometr c.o.	-	TAK
	filtr wody sieciowej	-	TAK
	zawory napełniające CO	-	TAK

	zintegrowane napełnianie instalacji CO	-	TAK
	filtr co z magnetytem	-	TAK
	zawór zwrotny na dopływie CWU	-	TAK
	zabezpieczenie PC przeciw zamarznięciu	-	TAK
Zbiornik c.w.u.	materiał wykonania zbiornika	-	stal nierdzewna 316L
	pojemność	dm ³	190
	materiał wykonania wężownicy	-	stal nierdzewna 316L
Średnica przyłączy wodnych	system grzewczy	cal	1
	c.w.u.	cal	3/4
	cyrkulacja	cal	3/4
Dane elektryczne	parametry pracy	Ø/V/Hz	3/380-415/50
	zalecana wielkość wyłącznika nadprądowego	A	25
	zalecany przekrój przewodu zasilającego	mm ²	5x2,5
	zalecany przekrój przewodu sterującego	mm ²	2x0,75
Dane techniczne szafy hydraulicznej iZZiFAST 250S:			
Cecha produktu		Jednostka	iZZiFAST
Obudowa	materiał wykonania	-	stal nierdzewna
Wymiary/waga netto	wysokość	mm	1700 (bez nóżek)
	długość	mm	700
	głębokość	mm	640
	masa	kg	110
Zbiornik c.w.u.	materiał wykonania zbiornika	-	stal nierdzewna 316L
	pojemność	dm ³	240
	materiał wykonania wężownicy	-	stal nierdzewna 316L

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i kolorystycznych opisywanych produktów.

Jednostka zewnętrzna powinna być zamontowana przez osobę posiadającą autoryzację producenta danej jednostki zewnętrznej.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Producent pompy ciepła: Rotenso

Model szafy hydraulicznej: iZZiFAST 200 (jednoobiegowa) , iZZiFAST 200 S2 (dwuobiegowa) , iZZiFAST 250 (jednoobiegowa)

Dodatkowe opcje: Dodatkowy bypass + pompa CO , Bufor ze stali nierdzewnej 200L , BEZ DODATKOWEJ OPCJI