

Link do produktu: <https://wentsklep.pl/tlumik-elastyczny-izolowany-akudec-1m-p-2705.html>



Tłumik Elastyczny Izolowany AKUDEC 1m

Cena brutto	219,00 zł
Cena netto	178,05 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Producent	PE-FLEX

Opis produktu

Izolowany tłumik elastyczny firmy DEC przeznaczony do systemów wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Tłumik AKUDEC składa się z mocnego, półelastycznego kanału wewnętrznego wykonanego z wielowarstwowego ryflowanego aluminium oraz zewnętrznego laminowanego elastycznego płaszcza. Przestrzeń między kanałem wewnętrznym i zewnętrznym jest wypełniona materiałem dźwiękochłonnym o grubości 25 mm. Włókninowa bariera pomiędzy kanałem wewnętrznym, a wełną szklaną zapobiega dyfuzji cząstek wełny szklanej. Tłumik posiada zakończenie **nyplowe** wraz z uszczelką. Dzięki bardzo **dobrym właściwościom tłumiącym dźwięki** idealnie nadaje się do podłączenia [rekuperatora](#) ze [skrzynkami rozdzielczymi](#).

Tłumienie dźwięku:

Średnica (mm)	Długość (m)	Tłumienie dB - średnia częstotliwość Hz								Średnie tłumienie (dB)
		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
160	1,0	14,6	19,1	31,1	27	24,7	32,5	24	18,7	29
200	1,0	11,1	14,6	29,5	20,7	21	30	17,7	13,2	23

Dane techniczne:

Model: AKUDEC 1

- Producent: **DEC International**
- Kraj pochodzenia: **Holandia**
- Zakres temperatur: od -30 do + 140 °C
- Maksymalne ciśnienie robocze: + 2.000 Pa
- Maksymalna prędkość przepływu powietrza: 10 m/s
- Dostępne rozmiary: Ø160 mm oraz Ø200 mm
- Długość standardowa: 1 m
- Minimalny promień wygięcia: 1 x Ø + 25 mm (grubość izolacji)
- Materiał kanału wewnętrznego: wielowarstwowy profilowany oraz perforowane aluminium
- Materiały izolacyjne: wełna szklana, grubość 25 mm
- Materiał typu "Outer-jacket": wzmocniony włóknem szklanym z laminowanym aluminium
- Materiał gniazda przyłączeniowego: stal ocynkowana

-
- Końcówka **nyplowa** + uszczelka
 - Kolor standardowy: aluminium

Zdjęcia produktu:

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Średnica: Ø200 mm , Ø 160 mm

Grubość izolacji: 25 mm , 50 mm