

Link do produktu: <https://wentsklep.pl/wentylator-kanalowy-ferono-fkm100mm-p-5211.html>

# Wentylator Kanałowy Ferono FKM100mm

Cena brutto	<b>424,35 zł</b>
Cena netto	<b>345,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>1772</b>
Producent	<b>Ferono</b>
Symbol	<b>FKM100</b>
Kod kreskowy	<b>T10001772</b>

## Opis produktu

### ZASTOSOWANIE

Wentylator kanałowy promieniowy FERONO z liniowym przepływem powietrza do podłączenia kanału wentylacyjnego wewnątrz pomieszczenia. Dzięki nowoczesnej konstrukcji wentylator osiąga wysokie ciśnienie i wydajność przy minimalnym poziomie hałasu.

### WYKONANIE I WYGLĄD

Obudowa została wykonana z metalu, a łopatki z wysokojakościowego tworzywa sztucznego. Całości został nadany nowoczesny, owalny kształt. Specjalny kształt łopatek został zaprojektowany tak, aby uniknąć osadzania się wszelkich zanieczyszczeń, które mogą wpłynąć negatywnie na właściwości wentylatora. Konstrukcja umożliwia montaż w systemie okrągłych kanałów wentylacyjnych. Na obudowie zamocowano puszkę przyłączeniową.

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Model	FKM100
Średnica (mm)	100
Napięcie (V)	230
Częstotliwość (Hz)	50
Moc (W)	90
Prąd (A)	0,43
Obroty (RPM)	2680
Przepływ powietrza (m <sup>3</sup> /h)	330
Ciśnienie powietrza (Pa)	370
Pojemność kondensatora (μF/V)	3 / 450
Waga netto (kg)	3
Waga brutto (kg)	3,5

### SILNIK

Wentylatory wyposażone są w bezszczotkowe, nowoczesne silniki, które przystosowane są do regulacji napięciowej. Wbudowane termiczne zabezpieczenie silnika, realizowane jest poprzez czujnik temperatury uzwojeń. Bardzo wysoka klasa izolacji uzwojeń silnika F oraz klasa szczelności IP44 gwarantują bezproblemową pracę.

### ZALETY

- 
- Obudowa wykonana z metalu
  - Łopatki wykonane z wysokojakościowego tworzywa sztucznego
  - Nowoczesny wygląd
  - Niski poziom hałasu
  - Niezawodna bezszczotkowa konstrukcja silnika
  - Termiczne zabezpieczenie silnika
  - Temperatura pracy: - 10°C ~ 60°C
  - Wilgotność pracy: 20% - 85%
  - Rezystancja izolacji 10 MΩ przy 500V DC
  - Wytrzymałość elektryczna 1500V AC/min, prąd
  - Podstawa montażowa w zestawie
  - Klasa szczelności: IP44

## WYKRES WYDAJNOŚCI

### WYMIARY

Model	FKM100
A (mm)	100
B (mm)	237
C (mm)	204
D (mm)	25
E (mm)	25
F (mm)	42
G (mm)	7
H (mm)	32
I (mm)	135
J (mm)	205
K (mm)	225

### SCHEMAT PODŁĄCZENIA

\*Gwarancja 24 Miesiące