

Link do produktu: <https://wentsklep.pl/wentylator-kanalowy-ferono-fkp200-plastikowy-200mm-p-5220.html>

Wentylator Kanałowy Ferono FKP200 Plastikowy 200mm

Cena brutto	613,77 zł
Cena netto	499,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	2499
Producent	Ferono
Symbol	FKP200
Kod kreskowy	T10002499

Opis produktu

ZASTOSOWANIE

Wentylator kanałowy plastikowy FERONO z liniowym przepływem powietrza do podłączenia kanału wentylacyjnego wewnątrz pomieszczenia. Dzięki nowoczesnej konstrukcji wentylator osiąga wysokie ciśnienie i wydajność przy minimalnym poziomie hałasu. Dzięki wysokim parametrom nadaje się do zastosowania w wszystkich wentylacjach ogólnych w domach, biurach, laboratoriach, toaletach, sklepach, zakładach produkcyjnych. poprzez odpowiednie podłączenie przewodów istnieje możliwość ustawienia dwóch prędkości pracy wentylatora (High speed - wysoka prędkość / Low speed - niska prędkość).

WYKONANIE I WYGLĄD

Zarówno obudowa jak i łopatki zostały wykonane z wysokojakościowego tworzywa sztucznego a całości został nadany nowoczesny owalny kształt. Specjalny kształt łopatek został zaprojektowany tak, aby uniknąć osadzania się wszelkich zanieczyszczeń, które mogą wpłynąć negatywnie na właściwości wentylatora. Konstrukcja umożliwia montaż w systemie okrągłych kanałów wentylacyjnych. Na obudowie zamocowano puszkę przyłączeniową.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Model	FKP200
Tryb pracy	High / Low
Napięcie (V)	230
Częstotliwość (Hz)	50
Moc (W)	128 / 123
Prąd (A)	0,53 / 0,52
Obroty (RPM)	2450 / 1950
Przepływ powietrza (m ³ /h)	840 / 690
Ciśnienie powietrza (Pa)	352 / 274
Pojemność kondensatora (µF/V)	3,0 / 450
Waga netto (kg)	4,9
Waga brutto (kg)	5,4

SILNIK

Wentylatory wyposażone są w bezszczotkowe nowoczesne silniki które przystosowane są do regulacji napięciowej. Wbudowane termiczne zabezpieczenie silnika realizowane jest poprzez czujnik temperatury uzwojeń. Bardzo wysoka klasa izolacji uzwojeń silnika F oraz klasa szczelności IP44 gwarantują bezproblemową pracę.

ZALETY

- Obudowa i łopatki wykonane z tworzywa sztucznego
- Nowoczesny wygląd
- Niski poziom hałasu
- Niezawodna bezszczotkowa konstrukcja silnika
- Termiczne zabezpieczenie silnika
- Dwa biegi wentylatora
- Temperatura pracy: - 10°C ~ 60°C
- Wilgotność pracy: 20% do 85%
- Rezystancja izolacji 10 MΩ przy 500V DC
- Wytrzymałość elektryczna 1500V AC/min, prąd

WYKRES WYDAJNOŚCI

WYMIARY

Model	FKP200
A (mm)	307
B (mm)	203
C (mm)	100
D (mm)	197
E (mm)	240
F (mm)	138
G (mm)	138
H (mm)	75

SCHEMAT PODŁĄCZENIA

Gwarancja 24 miesiące