

Link do produktu: <https://wentsklep.pl/wentylator-odsrodkowy-ferono-fop750-promieniowy-p-5233.html>

# Wentylator Odśrodkowy Ferono FOP750 Promieniowy

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Cena brutto      | <b>485,85 zł</b> |
| Cena netto       | <b>395,00 zł</b> |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>  |
| Numer katalogowy | <b>1766</b>      |
| Producent        | <b>Ferono</b>    |
| Symbol           | <b>FOP750</b>    |
| Kod kreskowy     | <b>T10001766</b> |

## Opis produktu

### ZASTOSOWANIE

W wentylatorach promieniowych przepływ powietrza jest prostopadły do osi wirnika. Powietrze przepływając przez wentylator promieniowy zmienia kierunek o 90°. W porównaniu do wentylatorów osiowych konstrukcje promieniowe charakteryzują się większym sprężem i wydajnością. Wentylator odśrodkowy promieniowy FERONO o jednym wlocie został wyposażony w łopatki zakrzywione do przodu. Dzięki nowoczesnej konstrukcji, wentylator osiąga wysokie ciśnienie i wydajność przy minimalnym poziomie hałasu.

### WYKONANIE I WYGLĄD

Zarówno obudowa jak i łopatki zostały wykonane z wysokojakościowego metalu. Całości został nadany nowoczesny owalny kształt. Specjalny kształt łopatek został zaprojektowany tak, aby uniknąć osadzania się wszelkich zanieczyszczeń, które mogą wpłynąć negatywnie na właściwości wentylatora.

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| Model                         | FOP750  |
| Napięcie (V)                  | 230     |
| Częstotliwość (Hz)            | 50      |
| Moc (W)                       | 115     |
| Prąd (A)                      | 0,5     |
| Obroty (RPM)                  | 2300    |
| Przepływ powietrza (m³/h)     | 560     |
| Ciśnienie powietrza (Pa)      | 89      |
| Pojemność kondensatora (µF/V) | 3 / 450 |
| Waga netto (kg)               | 2,6     |
| Waga brutto (kg)              | 2,9     |

### SILNIK

Wentylatory wyposażone są w bezszczotkowe, nowoczesne silniki, które przystosowane są do regulacji napięciowej. Wbudowane termiczne zabezpieczenie silnika, realizowane jest poprzez czujnik temperatury uzwojeń. Bardzo wysoka klasa izolacji uzwojeń silnika F oraz klasa szczelności IP44 gwarantują bezproblemową pracę. Solidne, podwójne ułożyskowanie istotnie wydłuża żywotność wentylatora.

---

## ZALETY

- Nowoczesny wygląd
- Niski poziom hałasu
- Niezawodna bezszczotkowa konstrukcja silnika
- Termiczne zabezpieczenie silnika
- Podwójne ułożyskowanie wydłuża żywotność wentylatora
- Kondensator w zestawie
- Wysoka klasa izolacji przewodu miedzianego: F
- Temperatura pracy: -20°C ~ 65°C
- Wilgotność pracy: 20% - 85%
- Rezystancja izolacji 10 MΩ przy 500V DC
- Wytrzymałość elektryczna 1500V AC/min, prąd
- Klasa: IP44

## WYKRES WYDAJNOŚCI

### WYMIARY

|        |        |
|--------|--------|
| Model  | FOP750 |
| A (mm) | 116    |
| B (mm) | 102    |
| C (mm) | 82     |
| D (mm) | 88     |
| E (mm) | 109,5  |
| F (mm) | 48     |
| G (mm) | 64,6   |
| H (mm) | 109,5  |
| I (mm) | 180,5  |
| J (mm) | 174,8  |
| K (mm) | 7      |

### SCHEMAT PODŁĄCZENIA

Gwarancja 24 miesiące