

Link do produktu: <https://wentsklep.pl/wentylator-osiowy-siatka-ferono-fss300-ssacy-p-5244.html>



# Wentylator Osiowy Siatka Ferono FSS300 Ssący

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Cena brutto      | <b>325,95 zł</b> |
| Cena netto       | <b>265,00 zł</b> |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>  |
| Numer katalogowy | <b>1216</b>      |
| Producent        | <b>Ferono</b>    |
| Symbol           | <b>FSS300</b>    |
| Kod kreskowy     | <b>T10001216</b> |

## Opis produktu

### ZASTOSOWANIE

Wentylatory osiowe ssące FERONO zalecane są do montowania w obiektach, w których wymagana jest regularne, szybkie odprowadzanie zimnego lub gorącego powietrza. Wentylatory zalecane do stosowania w skraplaczach i agregatach chłodniczych, a także do montażu obok pieców, a więc tam, gdzie występują skrajnie niskie lub wysokie temperatury. Zalecane do stosowania w obiektach przemysłowych, w zakładach spożywczych, czy też w restauracjach.

### WYKONANIE I WYGLĄD

Dzięki wyprofilowaniu łopatek wirnika, wentylatory FERONO mają wysoką skuteczność przepływu powietrza przy jednocześnie minimalnym hałasie. Łopatki zostały wykonane z prasowanej blachy.

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| Model                         | FSS300  |
| Średnica (mm)                 | 300     |
| Napięcie (V)                  | 230     |
| Częstotliwość (Hz)            | 50      |
| Moc (W)                       | 65      |
| Prąd (A)                      | 0,32    |
| Obroty (RPM)                  | 1350    |
| Przepływ powietrza (m³/h)     | 2350    |
| Ciśnienie powietrza (Pa)      | 42      |
| Pojemność kondensatora (µF/V) | 3 / 450 |
| Waga netto (kg)               | 3,5     |
| Waga brutto (kg)              | 4       |

### SILNIK

Bezszczotkowy, nowoczesny silnik przystosowany do regulacji napięciowej. Posiada wbudowane termiczne zabezpieczenie, realizowane poprzez czujnik temperatury uzwojeń. Bardzo wysoka klasa izolacji uzwojeń silnika F oraz klasa szczelności IP44 gwarantują bezproblemową pracę.

### ZALETY

- 
- Dzięki wyprofilowaniu aerodynamicznych łopatek wirnika, wentylatory FERONO mają wysoką skuteczność przepływu powietrza przy jednocześnie minimalnym hałasie, nawet przy maksymalnej prędkości obrotowej
  - Silnik i śmigła wentylatora wykonane z metalu
  - Podwójne łożyskowanie wydłuża żywotność wentylatora
  - Wytrzymałość elektryczna: 1500V AC/50-60Hz na 1 min upływ prądu
  - Odporność izolacji: 10 MΩ przy 500V DC pomiędzy przewodem i ramą
  - Wysoka klasa izolacji przewodu miedzianego: F
  - Temperatura pracy: - 20°C ~ 80°C
  - Zakres wilgotności względnej pracy: 20% - 85%
  - Stopień ochrony: IP44

## WYKRES WYDAJNOŚCI

## WYMIARY

|        |        |
|--------|--------|
| Model  | FSS300 |
| A (mm) | 92     |
| B (mm) | 300    |
| C (mm) | 320    |
| D (mm) | 80     |
| E (mm) | 86     |
| F (mm) | 30     |
| G (mm) | 4      |
| H (mm) | 360    |
| I (mm) | 60     |

## SCHEMAT PODŁĄCZENIA

Gwarancja 12 miesięcy