

Link do produktu: <https://wentsklep.pl/wentylator-osiowy-siatka-ferono-fss500-ssacy-p-5248.html>

Wentylator Osiowy Siatka Ferono FSS500 Ssący

Cena brutto	694,95 zł
Cena netto	565,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	1924
Producent	Ferono
Symbol	FSS500
Kod kreskowy	T10001924

Opis produktu

ZASTOSOWANIE

Wentylatory osiowe ssące FERONO zalecane są do montowania w obiektach, w których wymagana jest regularne, szybkie odprowadzanie zimnego lub gorącego powietrza. Wentylatory zalecane do stosowania w skraplaczach i agregatach chłodniczych, a także do montażu obok pieców, a więc tam, gdzie występują skrajnie niskie lub wysokie temperatury. Zalecane do stosowania w obiektach przemysłowych, w zakładach spożywczych, czy też w restauracjach.

WYKONANIE I WYGLĄD

Dzięki wyprofilowaniu łopatek wirnika, wentylatory FERONO mają wysoką skuteczność przepływu powietrza przy jednocześnie minimalnym hałasie. Łopatki zostały wykonane z prasowanej blachy.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Model	FSS500
Średnica (mm)	500
Napięcie (V)	230
Częstotliwość (Hz)	50
Moc (W)	320
Prąd (A)	1,5
Obroty (RPM)	1350
Przepływ powietrza (m ³ /h)	6570
Ciśnienie powietrza (Pa)	99
Pojemność kondensatora (μF/V)	10 / 450
Waga netto (kg)	9,5
Waga brutto (kg)	10

SILNIK

Bezszcotkowy, nowoczesny silnik przystosowany do regulacji napięciowej. Posiada wbudowane termiczne zabezpieczenie, realizowane poprzez czujnik temperatury uzwojeń. Bardzo wysoka klasa izolacji uzwojeń silnika F oraz klasa szczelności IP44 gwarantują bezproblemową pracę.

ZALETY

-
- Dzięki wyprofilowaniu aerodynamicznych łopatek wirnika, wentylatory FERONO mają wysoką skuteczność przepływu powietrza przy jednocześnie minimalnym hałasie, nawet przy maksymalnej prędkości obrotowej
 - Silnik i śmigła wentylatora wykonane z metalu
 - Podwójne łożyskowanie wydłuża żywotność wentylatora
 - Wytrzymałość elektryczna: 1500V AC/50-60Hz na 1 min upływ prądu
 - Odporność izolacji: 10 MΩ przy 500V DC pomiędzy przewodem i ramą
 - Wysoka klasa izolacji przewodu miedzianego: F
 - Temperatura pracy: - 20°C ~ 80°C
 - Zakres wilgotności względnej pracy: 20% - 85%
 - Stopień ochrony: IP44

WYKRES WYDAJNOŚCI

WYMIARY

Model	FSS500
A (mm)	138
B (mm)	500
C (mm)	520
D (mm)	90
E (mm)	128
F (mm)	30
G (mm)	6
H (mm)	570
I (mm)	60

SCHEMAT PODŁĄCZENIA

Gwarancja 12 miesięcy