

Link do produktu: <https://wentsklep.pl/wentylator-osiowy-siatka-ferono-fss550-ssacy-p-5249.html>



Wentylator Osiowy Siatka Ferono FSS550 Ssący

Cena brutto	719,55 zł
Cena netto	585,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	27627
Producent	Ferono
Symbol	FSS550
Kod kreskowy	T10027627

Opis produktu

ZASTOSOWANIE

Wentylatory osiowe ssące FERONO zalecane są do montowania w obiektach, w których wymagana jest regularne, szybkie odprowadzanie zimnego lub gorącego powietrza. Wentylatory zalecane do stosowania w skraplaczach i agregatach chłodniczych, a także do montażu obok pieców, a więc tam, gdzie występują skrajnie niskie lub wysokie temperatury. Zalecane do stosowania w obiektach przemysłowych, w zakładach spożywczych, czy też w restauracjach.

WYKONANIE I WYGLĄD

Dzięki wyprofilowaniu łopatek wirnika, wentylatory FERONO mają wysoką skuteczność przepływu powietrza przy jednocześnie minimalnym hałasie. Łopatki zostały wykonane z prasowanej blachy.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Model	FSS550
Średnica (mm)	550
Napięcie (V)	230
Częstotliwość (Hz)	50
Moc (W)	350
Prąd (A)	1,52
Obroty (RPM)	1300
Przepływ powietrza (m ³ /h)	8700
Ciśnienie powietrza (Pa)	99
Pojemność kondensatora (μF/V)	12 / 450
Waga netto (kg)	12
Waga brutto (kg)	13

SILNIK

Bezszcotkowy, nowoczesny silnik przystosowany do regulacji napięciowej. Posiada wbudowane termiczne zabezpieczenie, realizowane poprzez czujnik temperatury uzwojeń. Bardzo wysoka klasa izolacji uzwojeń silnika F oraz klasa szczelności IP44 gwarantują bezproblemową pracę.

ZALETY

-
- Dzięki wyprofilowaniu aerodynamicznych łopatek wirnika, wentylatory FERONO mają wysoką skuteczność przepływu powietrza przy jednocześnie minimalnym hałasie, nawet przy maksymalnej prędkości obrotowej
 - Silnik i śmigła wentylatora wykonane z metalu
 - Podwójne łożyskowanie wydłuża żywotność wentylatora
 - Wytrzymałość elektryczna: 1500V AC/50-60Hz na 1 min upływ prądu
 - Odporność izolacji: 10 MΩ przy 500V DC pomiędzy przewodem i ramą
 - Wysoka klasa izolacji przewodu miedzianego: F
 - Temperatura pracy: - 20°C ~ 80°C
 - Zakres wilgotności względnej pracy: 20% - 85%
 - Stopień ochrony: IP44

WYKRES WYDAJNOŚCI

WYMIARY

Model	FSS550
A (mm)	138
B (mm)	550
C (mm)	570
D (mm)	100
E (mm)	143
F (mm)	30
G (mm)	6
H (mm)	622
I (mm)	60

SCHEMAT PODŁĄCZENIA

Gwarancja 12 miesięcy